

## VOICE OF COLOR

### MATOWA FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA SZOROWANIE



DO **5** LAT  
TRWAŁOŚCI  
KOLORU



PERFEKCYJNE  
KRYCIE



MALOWANIE  
BEZ CHŁAPANIA



DOSKONAŁA  
MIKROWENTYLACJA  
PODŁOŻA



WYDAJNA  
do 14 m<sup>2</sup>



#### ZAKRES STOSOWANIA



**Voice of Color** to **matowa farba lateksowa** przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chłapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.

#### GŁÓWNE CECHY



- trwały kolor – nie zmienia się z upływem lat
- matowy efekt wykończenia powłoki
- odporna na zmywanie i szorowanie
- bardzo dobre krycie
- łatwa aplikacja – malowanie bez chłapania
- doskonała mikrowentylacja podłoża
- wydajność do 14m<sup>2</sup>/l

#### DANE TECHNICZNE



<b>Kolor</b>	50 gotowych kolorów
<b>Wygląd powłoki</b>	matowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6500 ÷ 9000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	najwyżej 1,600
<b>Zawartość części stałych, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	co najmniej 50,0
<b>Odporność na szorowanie</b>	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

#### APLIKACJA



<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)</b>	2 h
<b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>	po 2 h
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek, natrysk
<b>Rekomendowane narzędzia marki ProGold</b>	Wałek Polyamide Magic, Wałek Microfibre Wałek Microfibre Extra
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 14 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie, w zależności od koloru i chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

**PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA**


- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki Progold rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

**MALOWANIE**


- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Maluj w temperaturze +10°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

**DODATKOWE  
INFORMACJE**

**Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty**

Posiada Atest Higieniczny PZH

**Zwartość LZO**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

**PKWiU**

20.30.11.0

**Data ważności**

36 miesięcy od daty produkcji

**Przechowywanie**

**Opakowania handlowe**

2,5 L, 5 L, tester 50 ml

**Data aktualizacji**

Kwiecień 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.